

fabricant

Prosafo NV
Hoge Barrièrestraat 11 - 8800 Roeselare - België

Handschoven met 5-vingers, 2 splitsleder, totale lengte van 35 cm. Fleece binnenvoering. Molton handpalmvoering. Versteviging in de duim en handpalm, gestikt met KEVLAR®-garen.

Bescherming tegen mechanische risico's en hitte en/of vuur.

Dit product is geclassificeerd als Persoonlijk beschermingsmiddel (PBM) volgens de Europese Verordening (EU) 2016/425 en is in overeenstemming met de Verordening, aantoonbaar via de geharmoniseerde norm EN 420, handschoenen met zulen de grootte van de hand omvatten, zoals vermeld in EN 420:2003+A1:2009, EN 388 bescherming bieden tegen mechanische risico's overeenkomstig EN 388:2016 en EN 407:2004 en bescherming bieden tegen hitte & vuur.

Maten: 10
Handschoven werden ontwikkeld met een specifiek doel waarbij het risico voor de jobs minimaal is.

Vingerbeweeglijkheid: D

- A: Schuurniveau (D) 4
- B: Schuurniveau (D) 5
- C: Schuurniveau (D) 6
- D: Schuurniveau (D) 4
- E: Schuurniveau (D) 5
- F: Schuurniveau (D) 6
- Schuurniveau: 4
- Stof: canvas 2
- Schuurniveau: 4
- Perforatie: ant 4
- ISO Cat: X
- Schuurniveau (optioneel)



EU-type keuring gecertificeerd volgens tabel door:
Centrifal
Technologiepark 30
8852 Zwijslande, BE, Nulbo 0403

EN 407:2004 ARCDFF

- A - Brandbestand: 4
- B - Contact hitte: 1
- C - Stof vulling: 3
- D - Reflectie: 1
- E - Kleine metalen objecten: 4
- F - Grote metalen objecten: X
- Zij niet geïsoleerd

Gebruik

Handschoven zijn ontworpen om te beschermen tegen middelmatige risico's, geschikt voor de manipulatie van materialen, montage en onderhoud. Biedt bescherming tegen het vuur de handen grijpen, vallen en matige mechanische belasting. De geschiktheid van de handschoen moet worden vastgesteld per specifieke werktoepassing als onderdeel van de risicobeoordeling voor elke gebruiker.

Maat / pasvorm

Doag uitsluitend goed de maat. Maat is op de handschoenen aangegeven. Controleer altijd de maat door de handschoenen te passen alvorens met een activiteit te beginnen.

fabricant

Prosafo NV
Hoge Barrièrestraat 11 - 8800 Roeselare - België

Gants 5-digits, gant soudure en cuir de bovin crôte ble, longueur: 35 cm, doublure en fleece, doublure dans la paume en molleton. Renfort paume et poince, cousu fil KEVLAR®.

Protection contre les risques mécanique et contre la chaleur et/ ou le feu.

Ces gants sont classés comme équipement de protection individuelle (EPI). Ils sont conformes à la réglementation européenne (UE) 2016/425, ce qui peut être démontré par la norme harmonisée EN 420, les tailles comprennent la taille de la main telle que mentionnée dans la norme EN 420:2003+A1:2009, EN 388, gants de protection contre les risques mécaniques conformes à la norme EN 388:2016, EN 407 et gants contre les risques thermique selon EN 407:2004.

Taille: 10

Les gants ont été conçus pour protéger la paume de la main. Le risque est minimal au niveau du poignet.

Dextérité: D

- A: Schuurniveau (D) 4
- B: Schuurniveau (D) 5
- C: Schuurniveau (D) 6
- D: Schuurniveau (D) 4
- E: Schuurniveau (D) 5
- F: Schuurniveau (D) 6
- Abrasie: 4
- Tranchage: 2
- Dichtheid: 4
- Perforatie: 4
- Couper et/ou Cut: X
- Check (facultatif)



CE certification certificate carried out by:
Centrifal
Technologiepark 30
8852 Zwijslande, BE, Nulbo 0403

EN 407:2004 ARCDFF

- A - Contact heat: 4
- B - Contact heat: 1
- C - Contact heat: 3
- D - Contact heat: 1
- E - Small metal objects: 4
- F - Great metal objects: X
- Zij niet geïsoleerd

Utilisation

Les gants sont conçus pour protéger contre un risque moyen. Ils conviennent à la maintenance de matériaux, au montage et à l'entretien. Ils protègent contre le glissement d'objets, la saleté et les contraintes mécaniques modérées. Il faut s'assurer que les gants conviennent à chaque application spécifique dans le cadre du programme d'évaluation des risques pour les utilisateurs finaux.

Taille

Portez uniquement la taille correcte, marquée sur les gants. Contrôlez toujours la taille avant usage.

fabricant

Prosafo NV
Hoge Barrièrestraat 11 - 8800 Roeselare - België

Glove with 5-Fingers, split leather, total length of 35 cm. Fleece lining. Molton palm lining. Reinforcement in the thumb and palm, stitched with KEVLAR® fiber.

Protection against mechanical hazards and heat and/ or fire.

These gloves are classed as Personal Protective Equipment (PPE) by the European PPE (EU) Regulation 2016/425 and have been shown to comply with this Regulation through the Harmonized Standard EN 420, gloves sizes will include the size of the hand as mentioned in EN 420:2003+A1:2009, EN 388 protective gloves against mechanical risk in compliance with EN 388:2016 and EN 407 protective gloves against thermal risk.

Size: 10

Gloves are fit for special purpose where risk to wrist is minimal.

Finger dexterity: D

- A: Schuurniveau (D) 4
- B: Schuurniveau (D) 5
- C: Schuurniveau (D) 6
- D: Schuurniveau (D) 4
- E: Schuurniveau (D) 5
- F: Schuurniveau (D) 6
- Abrasie: 4
- Tranchage: 2
- Tour: 4
- Perforatie: 4
- ISO Cat: X
- Impact (optioneel)



EU-type examination certificate carried out by:
Centrifal
Technologiepark 30
8852 Zwijslande, BE, Nulbo 0403

EN 407:2004 ARCDFF

- A - Flame behavior: 4
- B - Contact heat: 1
- C - Contact heat: 3
- D - Contact heat: 1
- E - Small metal objects: 4
- F - Great metal objects: X
- Zij niet geïsoleerd

Use

Gloves are designed to protect against moderate risks which may include general material handling, assembly and maintenance glove providing protection against slip, dirt and moderate mechanical workload. Suitability of the product is to be ascertained for each particular work application as part of the end users risk assessment program.

Fitting size

Only wear correct size, size marked on the glove. Check size by putting them on before you start your activity.

Produzet

Prosafo NV
Hoge Barrièrestraat 11 - 8800 Roeselare - België

Handschuh mit 5-Finger, Spaltleder. Gesamtlänge von 35 cm. Fleece-Futter. Molton Palmfutter. Verstärkung im Daumen und Handfläche mit Kevlar® Faser gestickt.

Schutz vor physischen und mechanischen Gefahren und Hitze- und/ oder Feuergefahren.

Dieses Produkt ist gemäss der PSA Verordnung (EU) 2016/425 als Persönliche Schutzausrüstung klassifiziert und hat sich gemäss der harmonisierten Norm EN 420 akk. der Richtlinie entsprechend erwiesen. Die Handschuhgrößen umfassen die Handgröße EN 420:2003+A1:2009, EN 388 Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken gemäss EN 388:2016 und EN 407 gegen thermische Risiken.

Größen: 10

Die Handschuhe sind für besondere Zwecke geeignet, bei denen die Verletzungsgefahr für das Handgelenk minimal ist.

Fingerfertigkeit: D

- A: Schuurniveau (D) 4
- B: Schuurniveau (D) 5
- C: Schuurniveau (D) 6
- D: Schuurniveau (D) 4
- E: Schuurniveau (D) 5
- F: Schuurniveau (D) 6
- Abrasie: 4
- Tranchage: 2
- Tag: 4
- Durchschl: 4
- Schneidfestigkeit ISO Cat: X
- Aufschlagchutz (optional)



EU-Baumutzeugförschreibung ausgeführt durch:
Centrifal
Technologiepark 30
8852 Zwijslande, BE, Nulbo 0403

EN 407:2004 ARCDFF

- A - Brandbestand: 4
- B - Kontakt hitte: 1
- C - Kontakt hitte: 3
- D - Kontakt hitte: 1
- E - Festigkeit gegen kleine Schmelzen abprallen: 4
- F - Festigkeit gegen große Schmelzen abprallen: X
- Zij niet geïsoleerd

Gebrauch

Die Handschuhe sind dazu gedacht, gegen mittelmatige Gefahren zu schützen, die allgemeinen Umgang, Montage und Pflege des Materials umfassen. Die Handschuhe bieten Schutz gegen Rutschen, Schmutz und mäßige mechanische Belastungen. Die Eignung des Produkts muss bei jeder Anwendung im Rahmen des Risikobewertungsprogramms des Endverbraucher festgelegt werden.

Größe

Größe ist auf dem Handschuh angegeben. Bevor man eine Aktivität beginnt, Handschuhe zuerst zur Kontrolle anziehen.