



## Technische specificaties Tiller®-hefmobiel LM120



Max. tilcapaciteit: 120 kg  
Hefsnelheid: 60 mm/s  
Max. hefhoogte: 0.80 m (optie tot 1.10 m)

Steekschip diepte: 0.35 m  
Steekschip breedte: 0.30 m

Eigen gewicht: 43 kg  
Hoogte: 1.55 m  
Breedte: 0.52 m  
Materiaal: staal met coating  
Bandenmaat: 4.10/3.50 - 4

Accu type: NiMH  
Voltage: 24 V  
Netspanning: 110V - 220V  
Oplaadtijd: 8 uur bij volledige  
ontlading, automatisch  
over op druppellading

### **Pallet (standaard 1 stuks meegeleverd)**

Materiaal: Multiplex BB 12mm  
Afmetingen: 400m x 600mm

### **Certificering**

De hefmobiel is CE gecertificeerd. Dit betekent dat het product voldoet aan de daarvoor geldende regels binnen de Europese Economische Ruimte (EER: de Europese Unie plus Liechtenstein, Noorwegen en IJsland).

Machinerichtlijn (2006/42/EG)  
EMC richtlijn (2004/108/EG)  
Laagspanningsrichtlijn (2006/95/EG)

Voor het ontwerp en de bouw:  
NEN-EN-ISO 12100-1; NEN-EN-ISO 12100-2;  
NEN-EN-IEC 60204-1; NEN-EN 574;  
NEN-EN 349; NEN-EN-IEC 61000-6-2; NEN-EN-IEC 61000-6-4

Voor de risicoanalyse:  
NEN-EN-ISO 14121-1; NPR/ISO-TR 14121-2